

GABINETES

 DIMENSÕES
EXTERNAS
A x L x P
(m)

 ACESSO
(F)rontal
(T)raseiro

 ÍNDICE
DE
PROTEÇÃO¹

 CAPACIDADE²
"U" x 19"

 DISSIPACÃO³
DT= 10°C
(Watt)

 DISSIPACÃO³
DT= 5°C
(Watt)

 PROF.
ÚTIL
(cm)

 BANCO
DE
BATERIAS⁴

 MATERIAL⁵
GABINETES MODULARES

MICROERB

2 x 0,9 x 1

F / T

IP65

2 x 33

3000W

1500W

40 a 80

8 x 175Ah

Al


SM1000

2 x 0,85 x 1

F / T

IP65

2 x 33

600 A 1500

300 A 7500

41 a 80

8 x 175Ah

Al


SM2000

2 x 2 x 1

F / T

IP65

4 x 33

1000 A 2000

500 A 1000

42 a 80

16 x 175Ah

Al

INSTALAÇÃO EM BASE PEDESTAL

GB-29T-100-1500

2 x 0,75 x 0,65

F

IP65

29

1500

750

540

4 x 100Ah

Al

GB-29T-100-800

2 x 0,75 x 0,66

F

IP65

29

800

400

540

4 x 100Ah

Al

GB-29T-100-600

2 x 0,75 x 0,67

F

IP65

29

600

300

540

4 x 100Ah

Al

GB-29T-100-400

2 x 0,75 x 0,68

F

IP65

29

400

200

540

4 x 100Ah

Al

GB-29F

1,5 x 0,75 x 0,69

F

IP55

29

800

400

570

CONFIG

Al


GB-23-T-200-1300

2 x 0,75 x 0,65

F

IP65

23

1300

650

540

4 x 200Ah

Al

GB-23-T-200-750

2 x 0,75 x 0,65

F

IP65

23

750

375

540

4 x 200Ah

Al

GB-23-T-200-550

2 x 0,75 x 0,65

F

IP65

23

550

275

540

4 x 200Ah

Al

GB-23-T-200-350

2 x 0,75 x 0,65

F

IP65

23

350

175

540

4 x 200Ah

Al


GB-23-T-100-1300

1,7 x 0,75 x 0,65

F

IP65

23

1300

650

540

4 x 100Ah

Al

GB-23-T-100-750

1,7 x 0,75 x 0,65

F

IP65

23

750

375

540

4 x 100Ah

Al

GB-23-T-100-550

1,7 x 0,75 x 0,65

F

IP65

23

550

275

540

4 x 100Ah

Al

GB-23-T-100-350

1,7 x 0,75 x 0,65

F

IP65

23

350

175

540

4 x 100Ah

Al

GB-23F

1,3 x 0,75 x 0,66

F

IP55

23


800

400

540

CONFIG

Al


GB-18-T-200-1000

1,7 x 0,75 x 0,65

F

IP65

18

1000

500

540

4 x 200Ah

Al

GB-18-T-200-600

1,7 x 0,75 x 0,65

F

IP65

18

600

300

540

4 x 200Ah

Al

GB-18-T-200-400

1,7 x 0,75 x 0,65

F

IP65

18

400

200

540

4 x 200Ah

Al

GB-18-T-200-300

1,7 x 0,75 x 0,65

F

IP65

18

300

150

540

4 x 200Ah

Al


GB-18-T-100-1000

1,4 x 0,75 x 0,65

F

IP65

18

1000

500

540

4 x 100Ah

Al

GB-18-T-100-600

1,4 x 0,75 x 0,65

F

IP65

18

600

300

540

4 x 100Ah

Al

GB-18-T-100-400

1,4 x 0,75 x 0,65

F

IP65

18

400

200

540

4 x 100Ah

Al

GB-18-T-100-300

1,4 x 0,75 x 0,65

F

IP65

18

300

150

540

4 x 100Ah

Al

GB-18F

1,1 x 0,75 x 0,65

F

IP55

18








800

400

540

CONFIG

Al

GABINETES		DIMENSÕES EXTERNAS A x L x P (m)	ACESSO (F)rontal (T)raseiro	ÍNDICE DE PROTEÇÃO ¹	CAPACIDADE ² "U" x 19"	DISSIPACÃO ³ DT= 10°C (Watt)	DISSIPACÃO ³ DT= 5°C (Watt)	PROF. ÚTIL (cm)	BANCO DE BATERIAS ⁴	MATERIAL ⁵
INSTALAÇÃO TÍPICA EM POSTE										
	GP-12T-100-300	1,2 x 0,59 x 0,45	F	IP65	12	300	150	350	4 x 100Ah	Al
	GP-12T-100-150	1,2 x 0,59 x 0,45	F	IP65	12	150	75	350	4 x 100Ah	Al
	GP-12T-54-300	1,1 x 0,59 x 0,45	F	IP65	12	300	150	350	4 x 54Ah	Al
	GP-12T-54-150	1,1 x 0,59 x 0,45	F	IP65	12	150	75	350	4 x 54Ah	Al
	GP-12F	0,85 x 0,59 x 0,45	F	IP55	12	800	400	350	CONFIG	Al
	GP-9T-100-270	1,1 x 0,59 x 0,45	F	IP65	9	270	135	350	4 x 100Ah	Al
	GP-9T-100-120	1,1 x 0,59 x 0,45	F	IP65	9	120	60	350	4 x 100Ah	Al
	GP-9T-54-270	1 x 0,59 x 0,45	F	IP65	9	270	135	350	4 x 54Ah	Al
	GP-9T-54-120	1 x 0,59 x 0,45	F	IP65	9	120	60	350	4 x 54Ah	Al
	GP-9F	0,75 x 0,59 x 0,45	F	IP55	9	400	200	350	CONFIG	Al
	GP-6T-100-250	0,9 x 0,59 x 0,45	F	IP65	6	250	125	350	4 x 100Ah	Al
	GP-6T-100-100	0,9 x 0,59 x 0,45	F	IP65	6	100	50	350	4 x 100Ah	Al
	GP-6T-54-250	0,8 x 0,59 x 0,45	F	IP65	6	250	125	350	4 x 54Ah	Al
	GP-6T-54-100	0,8 x 0,59 x 0,45	F	IP65	6	100	50	350	4 x 54Ah	Al
	GP-6F	0,6 x 0,5 x 0,45	F	IP55	6	400	200	350	CONFIG	Al
GABINETES DE POSTE - USO EM VIGILÂNCIA - CFTV										
	PI-TT	0,5 x 0,6 x 0,3	F	IP65	4	120	60	270	4 x 19Ah	Al
	PI-TA	0,5 x 0,6 x 0,3	F	IP55	8	300	150	270	CONFIG	Al
	PIN-TT	0,6 x 0,4 x 0,3	F	IP65	6 (vertical)	120	60	270	NA	Al
	PIN-TA	0,6 x 0,4 x 0,3	F	IP55	6 (vertical)	300	150	270	CONFIG	Al
	GP-VG-H	0,5 x 0,4 x 0,2	F	IP65	NA	50	25	200	NA	aço
	GP-VG-F	0,5 x 0,4 x 0,3	F	IP55	NA	100	50	200	CONFIG	aço
	PNB-6	0,25 x 0,4 x 0,27	POR CIMA	IP45	NA	NA	NA	250	1 x 100Ah	Al
GABINETE DE POSTE PARA USO DEDICADO EM PAINEL SOLAR										
	GPS-400	0,9 x 0,45 x 0,4	F	IP45	NA	CONFIG	CONFIG	300	4 x 100Ah	aço
	GPS-200	0,9 x 0,45 x 0,5	F	IP45	NA	CONFIG	CONFIG	300	2 x 100Ah	aço

1- Trata-se do grau de proteção (IP), definidos nas normas NBR 6146 e 9884 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos.

2- Capacidade em "U" do rack dentro do compartimento de equipamentos no padrão 19 polegadas.

3- Capacidade de dissipação térmica do compartimento de equipamentos - Valores para sistema em corrente contínua (48VCC).

4- Quantidade de baterias (com sua respectiva capacidade) que podem ser acondicionadas no compartimento de baterias.

5- Material de confecção da estrutura externa do gabinete com pintura epóxi a pó no padrão RAL 9032 - ALUMÍNIO = (Al) ou AÇO = (aço).