

Aviso: A Intelbras não se responsabiliza pelos resultados fornecidos.

20MHz CANAL MODULAÇÃO	NÍVEL DE SINAL RX	MARGEM DE SEGURANÇA	DISPONIBILIDADE	TX/RX	THROUGHPUT MÁXIMO
BPSK 1/2	-45,57 dBm	48,43 dBm	N/A%	1X1	6 Mbps
QPSK 1/2	-45,57 dBm	45,43 dBm	N/A%	1X1	8 Mbps
QPSK 3/4	-45,57 dBm	43,43 dBm	N/A%	1X1	10 Mbps
16-QAM 1/2	-45,57 dBm	40,43 dBm	N/A%	1X1	17 Mbps
16-QAM 3/4	-46,57 dBm	36,43 dBm	N/A%	1X1	28 Mbps
64-QAM 2/3	-46,57 dBm	32,43 dBm	N/A%	1X1	34 Mbps
64-QAM 3/4	-47,57 dBm	29,43 dBm	N/A%	1X1	40 Mbps
64-QAM 5/6	-47,57 dBm	27,43 dBm	N/A%	1X1	45 Mbps
BPSK 1/2	-45,57 dBm	48,43 dBm	N/A%	2X2	12 Mbps
QPSK 1/2	-45,57 dBm	45,43 dBm	N/A%	2X2	16 Mbps
QPSK 3/4	-45,57 dBm	43,43 dBm	N/A%	2X2	20 Mbps
16-QAM 1/2	-45,57 dBm	40,43 dBm	N/A%	2X2	34 Mbps
16-QAM 3/4	-46,57 dBm	36,43 dBm	N/A%	2X2	56 Mbps
64-QAM 2/3	-46,57 dBm	32,43 dBm	N/A%	2X2	68 Mbps
64-QAM 3/4	-47,57 dBm	29,43 dBm	N/A%	2X2	80 Mbps
64-QAM 5/6	-49,57 dBm	25,43 dBm	N/A%	2X2	90 Mbps

40MHz CANAL MODULAÇÃO	NÍVEL DE SINAL RX	MARGEM DE SEGURANÇA	DISPONIBILIDADE	TX/RX	THROUGHPUT MÁXIMO
BPSK 1/2	-45,57 dBm	48,43 dBm	N/A%	1X1	12 Mbps
QPSK 1/2	-45,57 dBm	45,43 dBm	N/A%	1X1	16 Mbps
QPSK 3/4	-45,57 dBm	43,43 dBm	N/A%	1X1	20 Mbps
16-QAM 1/2	-45,57 dBm	40,43 dBm	N/A%	1X1	34 Mbps
16-QAM 3/4	-46,57 dBm	36,43 dBm	N/A%	1X1	56 Mbps
64-QAM 2/3	-46,57 dBm	32,43 dBm	N/A%	1X1	68 Mbps
64-QAM 3/4	-47,57 dBm	29,43 dBm	N/A%	1X1	80 Mbps
64-QAM 5/6	-47,57 dBm	27,43 dBm	N/A%	1X1	90 Mbps
BPSK 1/2	-45,57 dBm	48,43 dBm	N/A%	2X2	24 Mbps
QPSK 1/2	-45,57 dBm	45,43 dBm	N/A%	2X2	32 Mbps
QPSK 3/4	-45,57 dBm	43,43 dBm	N/A%	2X2	40 Mbps
16-QAM 1/2	-45,57 dBm	40,43 dBm	N/A%	2X2	68 Mbps
16-QAM 3/4	-46,57 dBm	36,43 dBm	N/A%	2X2	112 Mbps
64-QAM 2/3	-46,57 dBm	32,43 dBm	N/A%	2X2	136 Mbps
64-QAM 3/4	-47,57 dBm	29,43 dBm	N/A%	2X2	160 Mbps
64-QAM 5/6	-47,57 dBm	27,43 dBm	N/A%	2X2	180 Mbps

Aviso: A Intelbras não se responsabiliza pelos resultados fornecidos.