

Aplicar Descartar Salvar e Aplicar Logout

Status Configurações Serviços Sistema Ferramentas

☐ Alto contraste

Informações Rede Wireless Gráficos Rotas ARP

Atualizar Automático ☐

Informação do sistema

Produto **APC 5M-90 +**

Nome **ID do Equipamento**

Localização **Localização**

Latitude/Longitude **0.0/0.0**

Versão de firmware **5-3662.v5.95-5.54941**

Uptime **8 dias 21:04:00**

Hora do sistema **24-Mar-2017 03:21**

CPU  9%

Informações Wireless

Conexões **2 cliente(s)**

Modo wireless **Access Point (auto WDS)**

Modo IEEE **A/N**

Taxa máx. **54 Mbps**

Taxa máx. (N) **300 Mbps**

Código do país **BR**

Canal **141 (5705 MHz)**

Largura de canal **20/40 MHz (Ext. acima)**

Potência **12 dBm**

Ganho da antena **18 dBi**

Nível de ruído **-95 dBm**

Rede Wireless AP Virtual Wireless ACL Controle de Banda Redirecionar portas Rotas estáticas

Modo Wireless **Access Point (auto WDS)** País **BR**

Espaçamento de canais em 5MHz **ATIVADO**

Básico

SSID

Divulgar SSID ☒

Modo IEEE **A/N**

Largura de canal **20/40 MHz**

Canal **141 (5705 MHz)**

[Lista de canais](#)

Segurança


Segurança **WPA2-PSK**

Criptografia **AES**


☐ Autenticação MAC RADIUS

Senha

Avançado

Potência (dBm)  **12**

Fragmentação  **256** ☐

RTS  **1** ☐

Modo **MIMO 2x2**

Taxa de dados N (máx.) **300 (MCS15)**

Taxa de dados (máx.) **54**

Apc-18

☐ Alto contraste

Informações

Rede

Wireless

Gráficos

Rotas

ARP

Atualizar

Automático ☒

Informação do sistema

Produto

APC 5M-18 +

Nome

ID do Equipamento

Localização

Localização

Latitude/Longitude

0.0/0.0

Versão de firmware

5-3662.v5.95-5.54941

Uptime

8 dias 21:09:00

Hora do sistema

09-Jan-2013 21:08

CPU

42%

Informações Wireless

Conexões

3 cliente(s)

Modo wireless

iPoll Access Point

Taxa máx.

300 Mbps

Código do país

BR

Canal

132 (5660 MHz)

Largura de canal

20/40 MHz (Ext. acima)

Potência

12 dBm

Ganho da antena

18 dBi

Nível de ruído

-95 dBm

Rede

Wireless

QoS

AP Virtual

Wireless ACL

Controle de Banda

Redirecionar portas

Rotas estáticas

Modo Wireless

iPoll Access Point

País

BR

Espaçamento de canais em 5MHz

ATIVADO

Básico

SSID

Largura de canal

20/40 MHz

Divulgar SSID

☒

Canal

132 (5660 MHz)

Lista de canais

Segurança

Segurança

WPA2-PSK

Senha

Criptografia

AES

☐ Autenticação MAC RADIUS

Avançado

Potência (dBm)

12

Modo

MIMO 2x2

Ativar ATPC

☐

Taxa de dados (máx.)

300 (MCS15)

Isolação entre clientes

☐

Algoritmo (fallback)

Dinâmico

Ativar DFS

☒

Método (fallback)

Normal

Mín. sinal (dBm)