

Atualização de firmware – APC 5A/5A-20/5A-15/5A-90 - 28/09/2017 - Versão 7.55-3.47303

São José, 28 de setembro, 2017

Novidades:

- » Botão renovar no cliente DHCP.
- » Configurações avançadas de polling do iPoll3.
- » Classificar por sinal na lista de site survey.
- » Hiperlink para o IP do cliente conectado na lista de clientes Wireless.
- » Versão de firmware na lista de clientes Wireless.
- » Ajuste de preâmbulo em configurações avançadas da Wireless.
- » Tabela de bridge MAC quando operando em modo bridge.
- » Seleciona a faixa de frequência utilizada pelo analisador de espectro.
- » Controle do cliente untagged com vlan de dados ativado.
- » VLAN de dados em modo roteador.
- » Multicast echo.
- » Passthrough de pacotes OAM.

Melhorias:

- » Estabilidade dos clientes com sinal baixos.
- » Nome do equipamento permite até 256 caracteres.
- » SSDP desativado por padrão.
- » Função largura do canal inteligente.
- » Tradução para o Brasil atualizado.
- » Regulamentação do Brasil e Chile atualizada.
- » Desconexão do cliente com o iPoll3.
- » Seleção de canal automático permite usar somente os canais padrões quando configurado em código de país CT.
- » Perdas de dados (bytes) para Fragmentação e RTS/CTS.
- » Interrupção de envio de tráfego do AP.
- » Operação instável quando operando no código do país Brasil.
- » Limite de largura de banda.
- » PPPoE em modo roteador IPv6.
- » Cliente DHCP em modo roteador IPv6.
- » Nome de serviço no PPPoE.
- » Mensagens do servidor coap em relação às conexões com falha quando a CPE não suporta o protocolo coap.
- » Tempo de sessão Radius (10s) sendo menor do que configurado.
- » Falha na validação do campo de endereço IP.

- » IGMP v2 não passa usando WDS ou iPoll 3.
- » Limitação na largura de banda mista.
- » CDP passthrough usando iPoll 3.
- » Salvar e Aplicar não aparecendo no IE11.
- » Dados inválidos na janela de busca de SSID.
- » Problemas com validação de campos.
- » DNS no roteador IPv6.
- » Survey que não busca SSID com segurança WPA2.
- » Campos de entrada congelando o navegador.