

Configurando PPOE em AP2426

- 1- Primeiramente resete o seu modem para que o mesmo não esteja em modo PPOE.
- 2- Entre no modo de configuração do seu AP2426 .
- 3- Vá em **Script pessoal** e **Script ethers/DHCP** e **exclua os dois scripts**.
Salve e aplicar as configurações.
- 4- Vá em **TCP/IP + Modo de Operação + Gateway** e selecione **Wireless e LANs Bridge**.
Salve e aplicar as configurações.
- 5- Vá em **TCP/IP + Básico + Lan porta local** e Endereço IP e **fixe um IP** para toda a sua rede Exemplo: 192.168.5.1 Esse ip final 1será o endereço do AP2426. Ainda em **Básico, Lan-Porta Local** vá em **Servidor DHCP** F e deixe em **ATIVO** a faixa de cliente DHCP vai ficar com o endereço final entre 100 e 200 Exemplo: 192.168.5.100 a 192.168.5.200.

Ainda em **TCP/IP Básico** Vá em **WAN - Porta de Conexão à Internet. Tipo de Acesso WAN** coloque em **PPoE**, coloque **usuário, senha e nome do serviço**, Em **Tipo de conexão** selecione **CONTINUO**, Selecione **obter IP automaticamente**.
Salve e aplicar as configurações.

Todas as vezes que você salvar e depois aplicar as configurações, o AP2426 ira reiniciar.

Depois de reiniciar ao final de aplicar todas estas configurações, Va em **STATUS** e confira se o **campo Porta WAN/Internet** esta com status **PPoE conectado**.

Somente o campo **DNS Secundário** devera estar com valor padrão 0.0.0.0 e os demais devao estar com os valores já adicionados através deste tutorial.

Caso a sua configuração seja bem sucedida, as maquinas conectadas através do AP2426 deverão estar com IP ESTATICO pois o AP2426 irá fornecer um IP para cada computador.

Caso ainda tenham alguma duvida, entre em contato com kadinhokadinho@hotmail.com

Abracos.